

## Návod k použití

### DRAXIL 153 - Hydrofobní ošetření dřevěných povrchů

DRAXIL 153 je hydrofobní impregnace povrchu založená na chemické nanotechnologii. Impregnace tvoří na savém (zejména dřevěném) povrchu transparentní a ultra tenkou vrstvu a vykazuje vodu odpuzující vlastnosti. Je vhodný na povrchy jako dřevo, papír, případně textil a některé minerální povrchy.

**Pro dosažení co nejlepších výsledků, postupujte tak, jak je níže popsáno.**

#### 1. Příprava povrchu

Pro zajištění dlouhotrvajícího účinku impregnace je třeba, aby byl povrch suchý, zbaven prachu a všech nečistot.

#### 2. Aplikace

DRAXIL 153 může být aplikován nástřikem nebo namáčením. Povrch musí být kompletně nasáklý. Spotřeba závisí na savosti povrchu.

#### 3. Sušení

Podklad by měl schnout při pokojové teplotě minimálně 2 hodiny. Plně funkční je impregnace po cca 24 hodinách. Vyhněte se sušení při vyšších teplotách kvůli možné tvorbě výbušných směsí se vzduchem.

#### 4. Čištění ošetřených povrchů

Povrch ošetřený DRAXIL 153 se lehce vyčistí vodou.

#### 5. Bezpečnostní opatření

Musí být brány v úvahu veškeré informace uvedené v Bezpečnostním listě.

#### Čtěte pozorně:

Informace v tomto listu jsou založeny na současném stavu technického vývoje a našich zkušenosti s produktem. Nicméně, při dané rozmanitosti povrchů a okolních podmínek, informace poskytnuté v tomto listě by v žádném případě neměly snižovat odpovědnost uživatele se s náležitou péčí ujistit, že náš produkt je vhodný k danému účelu, povrchu a podmínkám aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování je mimo náš dosah, žádná odpovědnost nemůže být odvozena ze zde uvedených informací. Naše podmínky smlouvy se vztahují na všechny případy. Všechny informace podléhají změnám bez upozornění.