

## Technický list NEWCAR - NEVIDITELNÉ STĚRAČE Vodoodpudivá ochrana skla

<b>Popis produktu:</b>	<b>Newcar - Neviditelné stěrače</b> je nátěrový materiál s dlouhodobou účinností, který slouží k odpuzování vody, olejů a nečistot na minerálních sklech automobilů. Obzvláště účinný je u čelních skel. Způsobuje, že se dešťová voda se prouděním vzduchu skutálí po povrchu, což zajišťuje trvalou průhlednost během deště a mlhy. Především v noci se jízda stává bezpečnější. Uspadňuje odstranění špíny, hmyzu a námrazy, podstatně prodlužuje životnost stěračů a výrazně zvyšuje odolnost povrchu proti oděru. Nátěrový systém s vysokou odolností proti oděru a chemickým vlivům, na bázi rozpouštědel, vytvrzuje se při pokojové teplotě. Neobsahuje žádné vosky, silikony nebo akrylátové složky. Před aplikací nutno předčistit přípravkem <b>Cleanix 103</b> .
<b>Hlavní vlastnosti:</b>	Leštící materiál s nejvyšší chemickou stálostí a odolností proti oděru
<b>Hlavní využití:</b>	Automobilové okna a ostatní skleněné plochy jako zpětná zrcátka a světlomety.
<b>Vhodné povrchy:</b>	Sklo a keramický materiál.
<b>Nevhodné pro:</b>	Není vhodný skleněné plochy vyrobené z polykarbonátu.
<b>Základní složení:</b>	Fluorizovaná protipřílnavá směs, rozpouštědlo.
<b>Velikost balení:</b>	Viz. Seznam výrobků.
<b>Skladování:</b>	Při pokojové teplotě, v originálním balení, může být skladován nejméně 12 měsíců. V případě překročení této lhůty by měl být materiál znovu přezkoušen. Chraňte před žářem, mrazem a vlhkostí.
<b>Barva:</b>	Bezbarvý.
<b>Míchání:</b>	Není nutné - použijte přímo z originálního balení. Před použitím protřepete.
<b>Aplikace:</b>	Viz. Návod k použití - oddělená dokumentace.
<b>Spotřeba:</b>	Cca 10 - 15 ml/m <sup>2</sup>
<b>Teplota při aplikaci:</b>	Mezi + 5 °C a +35 °C teploty ovzduší a předmětu; při práci za nízkých teplot dávejte pozor na teplotu orosení.
<b>Obnovení a znovu natření:</b>	Stávající protipřílnavé nátěry musí být odstraněny, připravte povrch a pokračujte tak, jak je popsáno v Návodu k použití.
<b>Test efektu a kvality:</b>	Po usazení, otestujte skutálení vody a mastnoty po povrchu (hexadekan): Obě tekutiny se musí zformovat do kapiček a neutvořit souvislou tenkou vrstvu na povrchu.
<b>Čištění ošetřeného povrchu:</b>	Nepoužívejte agresivní (vysoce kyselé nebo alkalické) čisticí prostředky. Pravidelně odstraňujte odprýskávající zbytky a špínu slabými (např. octovými nebo neutrálními) saponáty. Použijte běžné mycí přísady.
<b>Ochranná opatření:</b>	Během aplikace <b>NEWCAR - NEVIDITELNÉ STĚRAČE</b> by měly být vzaty v úvahu bezpečnostní a ochranné postupy doporučené v Bezpečnostním listě.
<b>Hospodaření s odpady:</b>	Musí s nimi být naloženo dle požadavků orgánů místní správy.
<b>VOC-hodnota:</b>	Míra nestalé organické směsi (Bp 60 – 250 °C): 99,7 %.
<b>Čtěte pozorně:</b>	Informace v tomto listu jsou založeny na současném stavu technického vývoje a našich zkušenosti s produktem. Nicméně, při dané rozmanitosti povrchů a okolních podmínek, informace poskytnuté v tomto listě by v žádném případě neměly snižovat odpovědnost uživatele se s náležitou péčí ujistit, že náš produkt je vhodný k danému účelu, povrchu a podmínkám aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování je mimo náš dosah, žádná odpovědnost nemůže být odvozena ze zde uvedených informací. Naše podmínky smlouvy se vztahují na všechny případy. Všechny informace podléhají změnám bez upozornění.